



Gran Gusto Tech



Power Boost



3 Way Pay

Oasi 400

Descripción

Oasi es la nueva máquina freestanding de la gama de Hot & Cold de Saeco diseñada para dispensar productos de alta calidad; cuenta con un look moderno y atractivo. El grupo de café de Saeco elabora un excelente espresso italiano con solo 6 gramos de café molido junto con el sistema de gestión de velocidad variable de los productos solubles que garantizan la calidad y la fiabilidad de la máquina con una óptima relación calidad / precio. La máquina es modular para poder ofrecer un amplio abanico de posibilidades; además de café es posible cargar la máquina con hasta 5 productos solubles diferentes para un total de 42 bebidas programables. Oasi ha sido diseñada para facilitar el servicio y el mantenimiento. Con solo abrir la puerta se aprecia inmediatamente que el lugar de la taza, el azúcar, la paletina, y así como como los sistemas de pago están perfectamente instalados para que resulte muy sencilla su gestión. Oasi es una máquina muy fácil de gestionar. Todos los componentes internos de la máquina se pueden alcanzar de forma directa gracias a los paneles basculantes y las dos ventanas traseras. La caldera de acero inoxidable puede ser inspeccionada y verificar que cumple con los más estrictos estándares de calidad de agua, con un excelente rendimiento térmico. Este modelo se puede combinar con la máquina de Snack Artico de Saeco.

Accesorios

- Kit tanque de agua independiente.
- Kit Eva-DTS.
- Kit de iluminación para paneles superior e inferior.
- Kit de iluminación de teclado.
- Kit de iluminación vano de erogación.
- Kit sensor de tazas.

Características principales

- Calderas (300/600 cc) en acero inoxidable forjado.
- Grupo de café con sistema Gran Gusto.
- Hidráulica Gran Gusto.
- Paneles frontales fácilmente personalizables y retroiluminados.
- Teclado capacitivo retroiluminado.
- 5 contenedores de producto soluble.
- Dispensa automáticamente tazas (hasta 550 en Oasi 600 – hasta 400 en Oasi 400), azúcar y paletinas.
- Posibilidad de instalar 3 sistemas de pago (Saeco 3 Way Pay).
- Compatible con los sistemas de pago MDB, BDV y Ejecutivo (posibles configuraciones Master o Esclavo).
- Sistema de dispensación de polvo controlado electrónicamente.
- Configuraciones personalizables.
- Configuración de la máquina con el software IeS (en línea).
- Puerta de cierre suave.
- Puerto USB integrado.
- Introducción de monedas Anti-vandálico.

Interfaz de usuario

- Teclado de acceso directo de 16 botones para selección de bebidas.
- 4 botones de preselección: +/- azúcar, descafeinados y opción de sin taza.
- Display gráfico a color de 3,5".

Datos técnicos

Oasi 400

Características estructurales

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 595 x 1700 x 675mm

Peso 122 kg

Características eléctricas

Potencia 230V/50Hz

Potencia consumo 1450 W

Características hídricas

Caldera 300/600 cc – acero inoxidable

Conexiones hídricas

Conexión agua 3/4" (1-8 bar)

Suministro agua Estándar: suministro – opcional: tanque independiente

Tanque de agua independiente 1 o 2 tanques de 20L

Otras especificaciones

Tazas (alto 70mm) 400

Tipo de tazas 70 o 73 mm

Paletinas 400

Paletinas disponibles 90-105-115mm

Contenedor de café grano 1

Contenedor de productos instant 5

Contenedor de azúcar 1

Número de selecciones 16

Número de preselecciones 4

Batidor 3-4

Grupo de café 7gr o 9gr

Capacidad contenedores

Café grano 3,5kg

Café descafeinado 0,6kg

Leche 1,7kg

Chocolate 3,2kg

Té 3,5kg

Ginseng 3,2kg

Azúcar 3kg

Especificaciones técnicas

- Contenedores y tanques en contacto con la comida en polipropileno certificado.
- Sistema precalentamiento para el grupo de café.
- Avisos de falta de agua, café y tazas.
- Contador de pulso electromecánico.
- Control electrónico de la temperatura de la caldera.
- Extractor para absorber la humedad interna y el vapor del área de erogación.
- Cámara de erogación extraíble para su limpieza.
- Bomba electromagnética de vibración 60 W.
- Dispositivo anti rotura de aire.
- Reset incidencia simplificado.
- Válvula de seguridad de la caldera.
- Cortes eléctricos de todos los dispositivos con suministro de tensión.
- Control de velocidad para los batidores de 24V.
- Conmutación de fuentes de alimentación.
- Puertos de bajo voltaje.
- Certificados CE y VDE.



Artico S
+
Oasis 400

Evoca Iberia SL - Sant Ferran, 34-36 Pol.Almeda, 08940 Cornellà (Barcelona) - Spain - Tel: +34 93 474 00 17

- Avda. de Suiza, 11-13, Pol.P.A.L., 28821 Coslada (Madrid) - Spain - Tel: +34 91 277 44 00

- www.evocagroup.com - www.saecoprofessional.es

Nuestra compañía se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de producto según la política de diseño en evolución continua.